




Remplacement pour LFC DEL

Les lampes DEL sont la solution idéale pour remplacer vos lampes fluorescentes compactes; elles sont faciles à installer et sont disponibles dans des modèles à deux et à quatre broches, horizontales et verticales.

Elles sont parfaites pour un usage dans les immeubles commerciaux, les hôtels ainsi que les bureaux. Ces lampes procurent une alternative économique et écologique pour tous les plafonniers, les encastrés et les appliques murales.



Horizontale



2G11

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Équivalent traditionnel (W) LFC	Position de fonctionnement	Qté caisse (ext.)
PLL										
Installation compatible au ballasts électroniques										
65603 ¹	LED/PLL/19W/35K/2G11/ND/STD	19	2G11	3 500	83	50 000	1 900	40	Horizontale	30
65604 ¹	LED/PLL/19W/40K/2G11/ND/STD	19	2G11	4 000	83	50 000	2 000	40	Horizontale	30

¹ Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques

¹ Cette lampe fonctionne uniquement avec des ballasts électroniques dans les applications 120-277/347V

6
endroits
humides

sans
gradation

5
ans
garantie





Code de commande	Description	Watts (W)	Culot*	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Équivalent traditionnel (W) LFC	Position de fonctionnement	Qté caisse (int./ext.)
------------------	-------------	-----------	--------	----------------------	-----	-------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------

PL 2-broches

Installation duale: Par dérivation ou compatible avec ballast

65366 ¹	LED/PLV-H/6W/TT/27K/GX23/ND/STD	6	GX23	2 700	83	50 000	525	13	Verticale-Horizontale	1/20
65371 ¹	LED/PLH/6W/DTT/27K/GX23/ND/STD	6	GX23	2 700	83	50 000	500	13	Horizontale	10/50
65367 ¹	LED/PLV-H/6W/TT/40K/GX23/ND/STD	6	GX23	4 000	83	50 000	550	13	Verticale-Horizontale	1/20
65372 ¹	LED/PLH/6W/DTT/40K/GX23/ND/STD	6	GX23	4 000	83	50 000	525	13	Horizontale	10/50
64898 ¹	LED/PLVL/11W/27K/2P/ND/STD	11	G24d	2 700	82	50 000	947	18/26	Verticale	10/50
64899 ¹	LED/PLH/11W/27K/2P/ND/STD	11	G24d	2 700	82	50 000	962	18/26	Horizontale	10/50
64478 ¹	LED/PLVL/11W/40K/2P/ND/STD	11	G24d	4 000	84	50 000	1 144	18/26	Verticale	10/50
64479 ¹	LED/PLH/11W/40K/2P/ND/STD	11	G24d	4 000	85	50 000	1 132	18/26	Horizontale	10/50

*Culot PL DEL Remplacement pour culots LFC

GX23	GX23, GX23-2
G24d	G24d-2, G24d-3

NOTE: Ces lampes DEL sont un remplacement direct pour les lampes LFC avec les culots mentionnés ci-dessus. Cependant, la compatibilité du culot de ces lampes DEL ne se limite pas aux lampes LFC mentionnées ci-dessus.

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques

¹ Ces lampes fonctionnent uniquement avec des ballasts magnétiques ou par dérivation du ballast dans les applications 120-277 V. Ne pas utiliser dans les applications avec tension de ligne directe 347 V

6 endroits humides

sans gradation

5 ans garantie

Intertek

UL US

RA US



Horizontale
6 W



G24q



Horizontale
13 W



G24q



Verticale
13 W



G24q

Code de commande	Description	Watts lampe seule (W)	Watts du système (W)	Culot*	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Équivalent traditionnel (W) LFC	Position de fonctionnement	Qté caisse (int./ext.)
------------------	-------------	-----------------------	----------------------	--------	----------------------	-----	-------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------

PL 4-broches

Installation par dérivation du ballast

65368 ¹	LED/PLH/6W/DTT/30K/G24q/ND/STD	6	-	G24q	3 000	83	50 000	525	13	Horizontale	10/50
65369 ¹	LED/PLH/6W/DTT/35K/G24q/ND/STD	6	-	G24q	3 500	83	50 000	500	13	Horizontale	10/50
65370 ¹	LED/PLH/6W/DTT/40K/G24q/ND/STD	6	-	G24q	4 000	83	50 000	525	13	Horizontale	10/50

Installation compatible avec ballasts électroniques

64470 ²	LED/PLVL/9W/27K/4P/ND/STD	9	13	G24q	2 700	81	50 000	997	18/26	Verticale	10/50
64471 ²	LED/PLH/9W/27K/4P/ND/STD	9	13	G24q	2 700	82	50 000	958	18/26	Horizontale	10/50
64472 ²	LED/PLVL/9W/30K/4P/ND/STD	9	13	G24q	3 000	81	50 000	1 043	18/26	Verticale	10/50
64473 ²	LED/PLH/9W/30K/4P/ND/STD	9	13	G24q	3 000	81	50 000	1 027	18/26	Horizontale	10/50
64474 ²	LED/PLVL/9W/35K/4P/ND/STD	9	13	G24q	3 500	80	50 000	1 118	18/26	Verticale	10/50
64475 ²	LED/PLH/9W/35K/4P/ND/STD	9	13	G24q	3 500	80	50 000	1 118	18/26	Horizontale	10/50
64476 ²	LED/PLVL/9W/40K/4P/ND/STD	9	13	G24q	4 000	84	50 000	1 166	18/26	Verticale	10/50
64477 ²	LED/PLH/9W/40K/4P/ND/STD	9	13	G24q	4 000	85	50 000	1 162	18/26	Horizontale	10/50

*Culot PL DEL Remplacement pour culots LFC

G24q-6W	G24q-1, GX24q-1
G24q-13W	G24q-2, G24q-3, GX24q-2, GX24q-3

NOTE: Ces lampes DEL sont un remplacement direct pour les lampes LFC avec les culots mentionnés ci-dessus. Cependant, la compatibilité du culot de ces lampes DEL ne se limite pas aux lampes LFC mentionnées ci-dessus.

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques

¹ Cette lampe fonctionne uniquement par dérivation du ballast dans les applications 120-277 V. Ne pas utiliser dans les applications avec tension de ligne directe 347 V

² Cette lampe fonctionne uniquement avec des ballasts électroniques dans les applications 120-277/347V



endroits humides



sans gradation



Intertek

